



www.tkm.ru

ДЗДЗДЗ

HubCOM-880i-RM

\$353.00 (НfÑ±Д,Ñ,Ñ«Д²Д°Ñ• Д½Д°Д»Д³Д³Д, 18 %)

ДšД¼Д¼Д±Д, Д½Д,Ñ«Д³Д²Д°Д¹Д½Д³ДДµ Д¿Ñ«Д³Д¼Ñ«Ñ»ДµД½Д½Д³ДДµ НfÑ•Ñ,Ñ«Д³Д¹Ñ•Ñ,Д²Д³¼ â€“ 8 Д¿Д¼Ñ«Ñ,Д³¼Д²Ñ«Д¹ USB Д°Д³¼Д½Ñ†ДµД½Ñ,Ñ«Д°Ñ,Д³¼Ñ« (Ñ...Д°Д±) Д, 8 Д¿Д¼Ñ«Ñ,Д³¼Д²Ñ«Д¹ Д¿Ñ«ДµД³¼Д±Ñ«Д°Д·Д³¼Д²Д°Ñ,ДµД»Ñ« Д² RS-232 Ñ• Д²Д³¼Д·Д¼Д³¼Д¶½Д³¼Ñ•Ñ,Ñ«ЕÑŽ Д¼Д³¼Д½Ñ,Д°Д¶½Д° Д² Ñ•Ñ,Д³¼Д¹Д°Ñf 19", Д¹Ñ•Ñ,Ñ«Д³¼ДµД½Д½Ñ«Д¹ Д±Д»Д³¼Д° Д¿Д,Ñ,Д°Д½Д,Ñ•

ДšÑ«Д°Ñ,Д°Д³¼Дµ Д³¼Д¿Д,Ñ•Д°Д½Д,Дµ Д³¼Ñ•Д½Д³¼Д²Д½Ñ«Ñ... Ñ•Д²Д³¼Д¹Ñ•Ñ,Д² НfÑ•Ñ,Ñ«Д³¼Д¹Ñ•Ñ,Д²Д°:

•
i¿½i¿½i¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i¿½i¿½i¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 307.58 cm /l2 Do Q
Д°Д³¼Д±Д°Д²Д»Ñ•ДµÑ, 8 Д¿Д³¼Ñ«Ñ,Д³¼Д² RS-232 Д, 8 Д¿Д³¼Ñ«Ñ,Д³¼Д² USB 2.0

i¿½i¿½i¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i¿½i¿½i¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 250.89 cm /l2 Do Q
ДŸД³¼Д´Д°Д»ÑŽÑ±Д°ДµÑ,Ñ•Ñ• Д° Д¿Д³¼Ñ«Ñ,Ñf USB 2.0 Д,Д»Д, 3.0

i¿½i¿½i¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i¿½i¿½i¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 208.37 cm /l2 Do Q
ДŸÑ«Д³¼Д¼Ñ«Ñ»ДµД½Д½Д³¼Дµ Д,Ñ•Д¿Д³¼Д»Д½ДµД½Д,Дµ Д² Д¼ДµÑ,Д°Д»Д»Д,Ñ±ДµÑ•Д°Д³¼Д¼ Д°Д³¼Ñ«Д¿ÑfÑ•Дµ

i¿½i¿½i¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i¿½i¿½i¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 151.68 cm /l2 Do Q
Д°Д³¼Д·Д¼Д³¼Д¶½ДµД½ Д¼Д³¼Д½Ñ,Д°Д¶½ Д½Д° DIN Ñ«ДµД¹Д°Ñf Д,Д»Д, Д² 19â€œÑ•Ñ,Д³¼Д¹Д°Ñf

i¿½i¿½i¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i¿½i¿½i¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 94.98 cm /l2 Do Q
ДŸД³¼Д»Д½Д°Ñ• Д¿Д³¼Д´Д´ДµÑ«Д¶½Д° Ñ•Д,Д³¼Д½Д°Д»Д³¼Д²RS-232 â€“ Tx, Rx, RTS, CTS, DSR, DTR ,

DCD

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 781.44 cm /l2 Do Q
DŸÑ€D¼D³Ñ€D°D¼D¼D½Ñ«D¹ D,D»D, D°D¿D¿D°Ñ€D°Ñ,D½Ñ«D¹ D°D¼D½Ñ,Ñ€D¼D»Ñ€
D¿D¼Ñ,D¼D°D¼D² D´D°D½D½Ñ«Ñ... RS -232

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 724.75 cm /l2 Do Q
DœD°D°Ñ•D, D¼D°D»Ñ€D½D°Ñ•Ñ•D°Ñ€D¼Ñ•Ñ,Ñ€ D¿D¼Ñ€Ñ,D°RS -232 â€“ 921,6 DšD±D¾D´

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 682.23 cm /l2
Do Q
D D°D•D¼DµÑ€ D±ÑfÑ,,DµÑ€D° FIFO 2 DšD´D°D¹Ñ,D° D´D»Ñ• D¿DµÑ€DµD´D°Ñ‡ D, D¿Ñ€D,Ñ´D¼D°RS
-232

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 611.37 cm /l2 Do Q
D—D°Ñ%oD,Ñ,D° D¼Ñ, D¿DµÑ€DµD³Ñ€ÑfD•D°D, D, D•D°D¼Ñ«D°D°D½D,Ñ• D²Ñ•DµÑ...
D²Ñ«Ñ...D¼D´D½Ñ«Ñ... cD,D¾D½D°D»D¼D² USB

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 554.67 cm /l2 Do Q
DšD°D¶D´Ñ«D¹ D¿D¼Ñ€Ñ, USB D¿D¼D´D´DµÑ€D¶D, D²D°DµÑ, D¿D,Ñ,D°D½D, Dµ D´D»Ñ•
D²D½DµÑ´D½DµD¾¼ÑfÑ•Ñ,Ñ€D¼D¹Ñ•Ñ,D²D° 5D´ 500 D¼D•

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 497.98 cm /l2 Do Q
D¿D°D¼Ñ€D¼Ñ•Ñ,Ñ€Ñ•D¼DµD´D, D½DµD½D,Ñ• D¼Ñ, 1.5 D´D¼ 480 DœD±D,Ñ,/Ñ•DµD°,
D°D²Ñ,D¼D¼D°Ñ,D,Ñ‡DµÑ•D°D¼DµÑ•D¼DµD´D, D½DµD½D, Dµ

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 441.29 cm /l2
Do Q
D´Ñ•DµÑ€D°D•ÑšÑ´D¼Ñ« USB D, D¼DµÑžÑ, D²D, D½Ñ,D¾D²ÑfÑžÑÑ,,D, D°Ñ•D°Ñ‡D,Ñž

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 384.59 cm /l2 Do Q
D´Ñ•Ñ,Ñ€D¼DµD½D½Ñ«D¹Ñ€D°D•ÑšDµD¼ D´D»Ñ• D¿D,Ñ,D°D½D,Ñ• D²D½DµÑ´D½D,Ñ...
ÑfÑ•Ñ,Ñ€D¼D¹Ñ•Ñ,D² 5D´ 3D•

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 327.90 cm /l2 Do Q
D—D°Ñ%oD,Ñ,D° D¼Ñ, D¿DµÑ€DµD½D°D¿DÑ€Ñ•D¶DµD½D,Ñ• D´D¼ 15DšD´ D²Ñ•DµÑ... D»D, D½D, D¹USB D,
RS -232

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 271.21 cm /l2 Do Q
D¿D²DµÑ,D¼D´D, D¼D´D½D°Ñ• D, D½D´D, D°D°Ñ‡D,Ñ• â€“Ñ•Ñ,D°Ñ,ÑfÑ• D°D°D¶D´D¼D³D¾ USB
D¿D¼Ñ€Ñ,D° D, TxD D, RxD D´D»Ñ• D°D°D¶D´D¼D³D¾ D¿D¼Ñ€Ñ,D°RS -232

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 214.52 cm /l2
Do Q
D D°Ñ•Ñ´D,Ñ€DµD½D½Ñ«D¹Ñ,DµD¼D¿DµÑ€D°Ñ,ÑfÑ€D½Ñ«D¹ D´D, D°D¿D°D•D¼D½
Ñ•D°Ñ•D¿D»ÑfD°Ñ,D°Ñ‡D, D, D¼Ñ, -40 D¿ D´D¼ +70 D¿

i½i½i½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225i½i½i½q 3.75 0 0 3.75 28.35 143.65 cm /l2
Do Q
D¿DµÑ€Ñ,D,Ñ,,D, D°D°Ñ‡D,Ñ• CE D, FCC

DŸD¼Ñ•D»DµD´D¼D²D°Ñ,DµD»Ñ€D½Ñ«Dµ D¿D¼Ñ€Ñ,Ñ«
DšD¼D»D,Ñ‡DµÑ•Ñ,D²D¼

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ RS-232
 Բաժանորդի և միջնորդի միջև ընկած հեռավորությունը՝ 15 մետր
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ RS-485

DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS
 921600 bps
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 7, 8
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ None, Odd, Even, Mark, Space
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 1, 2
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 2Kb/s, 20Kb/s, 200Kb/s, 2Mb/s

UART FIFO Ինտերֆեյսի միջնորդի և միջնորդի միջև

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ TxD 8
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ RxD 8

USB2.0

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ USB 8
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ USB 1

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 1
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ USB 8
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 1
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 480 Mbps
 Full Speed : 12 Mbps
 Low Speed : 1.5 Mbps

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ +5V DC
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 500mA
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 500mA

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 500mA
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 19" Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 1070 g
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 333 mm X 144 mm X 44 mm (W x L x H)
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 483 mm X 144 mm X 44 mm (W x L x H) with ears
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 264V AC
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ +5V DC 3A

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ 3A

Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝ CE, FCC

Ինտերֆեյսի արագությունը՝ CE, FCC

Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝
 Ինտերֆեյսի արագությունը՝