www.tkm.ru

ÐžÐžÐž

USB-4485-M

$172.60 (Ñƒ‡Ð¸Ñ‚Ð²Ð°Ñ• Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð³Ð¸ 18 %)

USB-4485-M - Ñ•Ñ‚Ð¾ Ñƒ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ•Ñ‚Ð²Ð¾, Ð¿Ñ€ÐµÐ´Ð½Ð°Ð·Ð½Ð°Ñ‡ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼ Ð´Ð»Ñ• Ð¿Ñ€Ð¾Ð¼Ñ‹Ñˆ»ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÐ½ÐµÐ¸, ÐºÐ¾Ñ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð¼ Ð´Ð¾Ð±Ð°Ð²Ð»Ñ•ÐµÑ, 4 Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ Ñƒ Ð¿Ð»ÐµÐºÑ•Ð½Ñ‹Ñ… Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° RS-485 Ð² Ñ•Ð¸Ñ•Ñ‚ÐµÐ¼Ñƒ. Ð£Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ•Ñ‚Ð²Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°ÐµÑ‚Ñ•Ñ• Ðº Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ñƒ USB Ð¸ Ð´Ñ€Ð°Ð¹Ð²ÐµÑ€ Ñ•Ð¼Ñƒ, 4 Ð²Ð¸Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… COM Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°.

ÐžÑ•Ð½Ð¾Ð²Ð½Ñ‹Ðµ Ñ•Ð²Ð¾Ð¹Ñ•Ñ‚Ð²Ð° Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñƒ•Ñ‚Ñ€Ð¾Ð¹Ñ•Ñ‚Ð²Ð°:

-

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 392.62 cm /I2 Do Q
Ð˜Ð½Ñ‚ÐµÑ€Ñ„ÐµÐ¹Ñ• Â USB 2.0, Ñ•ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½Ð° 480 Mbps

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 350.10 cm /I2 Do Q
Ð'Ñ•Ñ‚Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ• Ð·Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð¸Ñ• Ð¾Ñ‚ÐºÐ»îŽÑ‡ÐµÑ•Ñ‚Ð²Ð° 15KV ESD Ð´Ð»Ñ• ÐºÐ°Ð¶Ð´Ð¾Ð³Ð¾ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° RS-485

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 293.41 cm /I2 Do Q
Ð—Ð°Ñ‰Ð¸Ñ‚Ð° Ð¾Ñ‚, ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ‚ÐºÐ¾Ð³Ð¾ Ð·Ð°Ð¼Ñ‹ÐºÐ°Ð½Ð¸Ñ• Ð²Ñ•ÐµÑ… ÑˆÐ¸Ð½ RS-485 Ð´Ð¾ 600Ð'Ñ,

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 250.89 cm /I2 Do Q
ÐšÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð°Ñ‚Ñ€Ñ‹ Ð¼ÐµÑ‚Ð°Ð»Ð»Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ• Ñ•Ð¾ Ñ•ÐºÐ¾Ð±Ð°Ð¼Ð¸ ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ð½Ð° DIN Ñ€ÐµÐ¹ÐºÑƒ

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 194.19 cm /I2 Do Q
Ð"Ð²Ð° Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð° Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹ - Ð¿Ð¾Ð»Ñƒ Ñƒ Ð¿Ð»ÐµÐºÑ•Ð½Ñ‹Ð¹ Â RS-485 Ñ• Ñ•Ñ…Ð¾ Ð¸ Ð±ÐµÐ· Ñ•Ñ…Ð°

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 151.68 cm /I2 Do Q
ÐŸÐ¾Ñ•Ð»Ðµ Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð°Ð½Ð¾Ð²ÐºÐ¸ Ð´Ñ€Ð°Ð¹Ð²ÐµÑ€Ð¾Ð² Ð² Ñ•Ð¸Ñ•Ñ‚ÐµÐ¼Ðµ Ð¿Ð¾Ñ•Ð²Ð»Ñ•ÑŽÑ‚Ñ•Ñ• 4 Ð²Ð¸Ñ€Ñ‚Ñƒ Ð°Ð»ÑŒÐ½Ñ‹Ñ… WindowsÂ® COM Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð°

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 94.98 cm /I2 Do Q
Ð¡Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ñ‹ RS-485: Data+, Data-, GND

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 52.46 cm /I2 Do Q
Ð•Ð¾Ð¼ÐµÑ€ COM Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð±ÑŒÑ‚Ñ‚ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ‘Ð½

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 767.27 cm /I2 Do Q
Ð•Ð²Ñ‚Ð¾Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ‡ÐµÑ•ÐºÐ¸Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ€Ð¾Ð»ÑŒ Ð±Ñƒ„ÐµÑ€Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ð¸

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 724.75 cm /I2 Do Q
ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑƒÐ¿Ñ€ÐµÐ¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ð¼ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ€Ð°Ð¼Ð¼ Ð¿Ð¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ð¸ Ð¸Ð»Ð¸ Ð¿Ñ€Ð¸ Ð¾Ñ±Ñ€Ð°Ñ€ÑƒÐ¶Ð¸Ð¼Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐºÐ¾Ð¼Ñ€Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð½Ð¾Ð¹ Ñ•Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ð¾Ð²

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 668.06 cm /I2 Do Q
ÐžÐ±Ð½Ð°Ñ€ÑƒÐ¶ÐµÐ½Ð¸Ð¼ Ð½ÐµÐ¸Ñ•Ð¿Ð°Ð²Ñ€Ð°Ð²Ð½Ñ‹Ñ… ÐºÐ¾Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð² Ñ•ÐµÑ‚Ð¸

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 625.54 cm /I2 Do Q
ÐšÐ°Ð¶Ð´Ñ‹Ð¹ Â RS-485 Ð¿Ð¾Ñ€Ñ, Ð¾Ñ•Ð½Ð°Ñ‰Ñ‘Ð½ Â 2Kbyte Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ð¼Ð½Ñ‹Ð¼ Ð¸ 2Kbyte Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°ÑŽÑ‰Ð¸Ð¼ Ð±Ñƒ„ÐµÑ€Ð¾Ð¼

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 568.85 cm /I2 Do Q
Ð•Ð¼ Ñ,Ñ€ÐµÐ±Ñƒ ÐµÑ, Â IRQ, DMA, I/O Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 526.33 cm /I2 Do Q
Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ,ÑŒ:Ð¾Ñ, Â 300 bps Ð´Ð¾ 921.6Kbps. ÐŸÐ¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð° Ð½ÐµÑ•Ñ,Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ,Ð½Ñ‹Ñ… Ñ•ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ,ÐµÐ¹

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 469.63 cm /I2 Do Q
Ð'Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÐ·Ð¸Ñ•Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñ•Ð´Ð²Ð¸Ð³Ð° (Ð¿Ð¾Ð»Ñ•Ñ€Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ð¸) RS-485: 1K ohm

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 427.11 cm /I2 Do Q
Ð ÐµÐ·Ð¸Ñ•Ñ,Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñ,ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ð¸: 120 ohm

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 384.59 cm /I2 Do Q
ÐŸÐ¾Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ RS-485 : Ð´Ð²Ðµ 6 ÐºÐ»ÐµÐ¼Ð½Ñ‹Ðµ ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ¸

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 342.07 cm /I2 Do Q
Ð¢ÐµÑ€Ð¼Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ• RS-485 Ð½Ð°Ñ•Ñ,Ñ€Ð°Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ,Ñ•Ñ• Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ,ÐµÐ»ÐµÐ¼

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 299.55 cm /I2 Do Q
Ð§ÐµÑ,Ñ‹Ñ€Ðµ Ð´Ð²Ñƒ…Ñ†Ð²ÐµÑ,Ð½Ñ‹Ñ… Â LED Ð´Ð¸Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ð·Ñ‹Ð²Ð°ÑŽÑ, Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼ Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹, Ñ•Ñ,Ð°Ñ,ÑƒÑ• Ð¿Ð¾Ñ€Ñ,Ð° Ð¸ Ð¾Ñ‚Ð¸Ð±ÐºÐ¸

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 242.86 cm /I2 Do Q
ÐŸÐ¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¸Ð²Ð°ÐµÑ, Ð´Ð²Ð° Ð²Ñ‹Ð²Ð¾Ð´Ð° Ð¿Ð¸Ñ,Ð°Ð½Ð¸Ñ• Ð´Ð»Ñ• Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ñ… Ñƒ Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹Ñ•Ñ,Ð² +5VDC, 100mA, Ð½Ð° Ð¾Ð±Ð¾Ð¸Ñ… ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ°Ñ… 1-Ð¹ ÐºÐ¾Ð½Ñ,Ð°ÐºÑ,

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 186.17 cm /I2 Do Q
Ð'Ð½ÐµÑˆÐ½Ð¸Ð¹ Â 4-Ñ… Ð¿Ð¾Ð·Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð²Ñ‹ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ,ÐµÐ»ÑŒ Ð´Ð»Ñ• Ð½Ð°Ñ•Ñ,Ñ€Ð¾Ð¹ÐºÐ¸ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ð¾Ð² Ñ€Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ñ‹

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 129.48 cm /I2 Do Q
Ð' ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ,Ðµ Ð±Ð»Ð¾Ðº Ð¿Ð¸Ñ,Ð°Ð½Ð¸Ñ• 12Ð' Ñ• ÐºÐ»ÐµÐ¼Ð¼Ð½Ð¾Ð¹ ÐºÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐºÐ¾Ð¹ Ñ• ÐºÑ€ÐµÐ¿Ð»ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð²Ð¸Ð½Ñ‚Ð¾Ð² Ð´Ð»Ñ• Ð½Ð°Ð´Ñ'Ð¶Ð½Ð¾Ð³Ð¾ Ñ•Ð¾ÐµÐ´Ð¸Ð½Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 72.78 cm /I2 Do Q

Ð"Ð»Ð¸Ð½Ð° ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»Ñ• USB Â 90 Ñ•Ð¼ (3 ft), Ð·Ð°Ð´ÐµÐ»Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ð¹ Ð² ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ• Ð´Ð»Ñ• Ð½Ð°Ð´Ñ‘Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 781.44 cm /I2 Do Q
Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ñ• Â Ñ€Ð°Ð·ÑŠÑ‘Ð¼Ð°Ð¼Ð¸ USB 1.1, 2.0 Ð¸ 3.0

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=5,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 738.93 cm /I2 Do Q
Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‚Ð°ÐµÑ‚ Ñ• Ð¾Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ†Ð¸Ð¾Ð½Ð½Ñ‹Ð¼Ð¸ Ñ•Ð¸Ñ•Ñ‚ÐµÐ¼Ð°Ð¼Ð¸ Windows 8.1 (WHQL Certified), 7, Server 2008, 2003, Vista, XP, 2000, Linux, Mac OS X

-

Ð˜Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ• Ð¾ Ð¿Ñ€Ð°Ð´Ð°Ð²Ñ†Ðµ