www.tkm.ru

ĐžĐžĐž

USB-COMi-M

$84.27 (Ñƒ Ñ‡Đ¸Ñ‚Ñ‹Đ²Đ°Ñ• Đ½Đ°Đ»Đ¾Đ³Đ¸ 18 %
)

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q 1 Đ¿Đ¾Ñ€Ñ, RS-232/422/485 DB9 male
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q Đ£Ñ•Ñ‚Đ°Đ½Đ°Đ²Đ»Đ¸Đ²Đ°ĐµÑ‚Ñ•Ñ• ĐºĐ°Đº Ñ•Ñ‚Đ°Đ½Đ´Đ°Ñ€Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹ Windows COM Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q ĐŸĐ¾Đ´Đ´ĐµÑ€Đ¶Đ¸Đ²Đ°ĐµÑ‚ Đ²Ñ•Đµ Ñ•Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ»Ñ‹ RS-232 Đ¸ Đ°Đ¿Đ°Ñ€Đ°Ñ‚Đ½Ñ‹Đ¹/Đ¿Ñ€Đ¾Đ³Ñ€Đ°Đ¼Đ¼Đ½Ñ‹Đ¹ ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Đ»ÑŒ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾ĐºĐ° Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ‹Ñ…
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q CĐ¸Đ³Đ½Đ°Đ»Ñ‹ RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI, GND
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q Đ¡Đ¸Đ³Đ½Đ°Đ»Ñ‹ RS-422: Tx+/-, Rx+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q CĐ¸Đ³Đ½Đ°Đ»Ñ‹ RS-485: 4-Ñ… Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ´Đ½Ñ‹Đ¹: Tx+/-, Rx+/-, GND; 2-Ñ… Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ´Đ½Ñ‹Đ¹: Data+/-, GND
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q Đ•Đ²Ñ‚Đ¾Đ¼Đ°Ñ‚Đ¸Ñ‡ĐµÑ•ĐºĐ¸Đ¹ ĐºĐ¾Đ½Ñ‚Ñ€Đ¾Đ»ÑŒ Đ¿Ñ€Đ¸Ñ‘Đ¼Đ° Đ¸ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ´Đ°Ñ‡Đ¸ Đ¿Đ¾Ñ‚Đ¾ĐºĐ° Đ´Đ°Đ½Đ½Ñ‹Ñ… Đ² Ñ€ĐµĐ¶Đ¸Đ¼Đµ Đ´Đ²Ñƒ Ñ…Đ¿Ñ€Đ¾Đ²Đ¾Đ´Đ½Đ¾Đ³Đ¾Â RS-485
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q LED Đ¸Đ½Đ´Đ¸ĐºĐ°Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹ Đ¿Đ¸Ñ‚Đ°Đ½Đ¸Ñ•, TxD Đ¸ RxD Đ´Đ»Ñ• Đ¼Đ¾Đ½Đ¸Ñ‚Đ¾Ñ€Đ¸Đ½Đ³Đ° Đ¸ Đ´Đ¸Đ°Đ³Đ½Đ¾Ñ•Ñ‚Đ¸ĐºĐ¸ ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q Đ—Đ°Ñ‰Đ¸Ñ‚Đ° Đ¿Đ¾Ñ•Đ»ĐµĐ´Đ¾Đ²Đ°Ñ‚ĐµĐ»ÑŒĐ½Đ¾Đ³Đ¾ Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚Đ° Đ¾Ñ‚ Đ¿ĐµÑ€ĐµĐ½Đ°Đ¿Ñ€Ñ•Đ¶ĐµĐ½Đ¸Ñ• 10 ĐšĐ’
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q ĐŸĐ¸Ñ‚Đ°Đ½Đ¸Đµ Ñ‡ĐµÑ€ĐµĐ· USB Đ¿Đ¾Ñ€Ñ‚, Đ½Đµ Ñ‚Ñ€ĐµĐ±Ñƒ Đ²Đ½ĐµÑˆĐ½ĐµĐ³Đ¾ Đ¸Ñ•Ñ‚Đ¾Ñ‡Đ½Đ¸ĐºĐ° Đ¿Đ¸Ñ‚Đ°Đ½Đ¸Ñ•
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q Đ’Ñ•Ñ‚Ñ€Đ¾ĐµĐ½Đ½Ñ‹Đµ Ñ€ĐµĐ·Đ¸Ñ•Ñ‚Đ¾Ñ€Ñ‹ Ñ‚ĐµÑ€Đ¼Đ¸Đ½Đ°Ñ†Đ¸Đ¸ Đ¿Đ¾Đ»Ñ•Ñ€Đ¸Đ·Đ°Ñ†Đ¸Đ¸
ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q

Ð•Ð¾Ð¼ÐµÑ€ COM Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð° Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ‚ Ð¸Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ‘Ð½ Ð¿Ð¾ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸ÑŽ Ð½Ð° Ð»ÑŽÐ±Ð¾Ð¹ Ð´Ñ€Ñƒ Ð³Ð¾Ð¹ Ð½Ð¾Ð¼ÐµÑ€

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,width=1.3225,height=1.3225ï¿½ï¿½ï¿½q 3.75 0 0 3.75 28.35 535.77 cm /I2 Do Q

ÐŸÐ¾Ð´Ð´ÐµÑ€Ð¶ÐºÐ° Windows 8, Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000 Ð¸ Linux

ÐŸÑ€ÐµÐ¾Ð±Ñ€Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ USB Ð² RS-232/422/485 Ð¿Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ñ•ÐµÑ‚ Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÑŒ Ñƒ Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ•Ñ‚Ð²Ð° Ñ• Ð¿Ð¾Ñ•Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¼ Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¼Ð¿ÑŒÑŽÑ‚Ð�Ñƒ, Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑ•Ð»Ð¸ Ñƒ Ð½ÐµÐ³Ð¾ Ð½ÐµÑ… Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð². Ð'Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ñ‹ Ð½ÐµÑ•Ñ‚Ð°Ð½Ð´Ð°Ñ€Ñ‚Ð½Ñ‹Ðµ Ñ•ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚Ð¸ Ð¾Ð±Ð¼ÐµÐ½Ð°, Ð½Ð°Ð¿Ñ€Ð¸Ð¼ÐµÑ€, 500.000 Ð±Ð¸Ñ‚/Ñ•.

Â **USB**	Â
Ð¡Ð¾Ð¾Ñ‚Ð²ÐµÑ‚Ñ•Ñ‚Ð²Ð¸Ðµ Ð¼ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚Œ	USB 1.0 / 1.1, Ñ•Ð¾Ð²Ð¼ÐµÑ•Ñ‚Ð¸Ð¼Ð¼ Ñ• USB 2.0
FIFO	12 ÐœÐ±Ð¸Ñ‚/Ñ• 128 Ð±Ð°Ð¹Ñ‚, Ð½Ð° Ð¿ÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ñ‡Ñƒ, 384 Ð±Ð°Ð¹Ñ‚, Ð½Ð° Ð¿Ñ€Ð¸Ñ‘Ð¼
ÐŸÐ¾Ñ•Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ñ‹Ð¹ Ð¸Ð½Ñ‚ÐµÑ„ÐµÐÑ•	Â
ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ñ‹	1 Ð¿Ð¾Ñ€Ñ‚, RS-232/422/485 (ÐºÐ¾Ð½Ð¸Ð¸Ñƒ Ñ€Ð¸Ñ€ÐµÑ•Ñ• Ñ• Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ñ‰ÑŒÑŽ DIP-Ð¿ÐµÑ€ÐµÐºÐ»ÑŽÑ‡Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ•)
Ð Ð°Ð·ÑŠÑ‘Ð¼	DB9 male
ESD Protection	10 ÐšÐ'
Ð¡ÐºÐ¾Ñ€Ð¾Ñ•Ñ‚Ь	RS-232: Ð´Ð¾ 500 ÐšÐ±Ð¸Ñ‚/Ñ• RS-422: Ð´Ð¾ 3 ÐœÐ±Ð¸Ñ‚/Ñ• RS-485: Ð´Ð¾ 3 ÐœÐ±Ð¸Ñ‚/Ñ•
ÐŸÐ°Ñ€Ð°Ð¼ÐµÑ‚Ñ‹ Ð¿Ð¾Ñ•Ð»ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒÐ½Ð¾Ð¹ Ñ•Ð²Ñ•Ð·Ð¸	Â
Ð'Ð¸Ñ‚Ñ‹ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…	5, 6, 7, 8
Ð¡Ñ‚Ð¾Ð¿ Ð±Ð¸Ñ‚Ñ‹	1, 1.5, 2
Ð§ÐµÑ‚Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚Ь	None, Even, Odd, Space, Mark
Ð£Ð¿Ñ€Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¿Ð¾Ñ‚Ð¾Ðºð¼ Ð´Ð°Ð½Ð½Ñ‹Ñ…	RTS/CTS, XON/XOFF

ÐŸÐµÑ€ÐµÐ´Ð°Ð²Ð°ÐµÐ¼Ñ‹Ðµ Ñ•Ð¸Ð³Ð½Ð°Ð»Ñ‹ RS-232: RS-422: RS-485 4-Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹: RS-485 2-Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹:	Â TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND, RI Tx+/-, Rx+/-, RTS+/-, CTS+/-, GND Tx+/-, Rx+/-,GND Data+/-, GND
Ð”Ð¾Ñ•Ñ‚Ñƒð¿Ð½Ñ‹Ðµ Ñ€ÐµÐ¶Ð¸Ð¼Ñ‹ RS-232: RS-422: RS-485:	Â ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ñƒð¿Ð»ÐµÐºÑ• ÐŸÐ¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ñƒð¿Ð»ÐµÐºÑ• 4-Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹: Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ñ‹Ð¹ Ð´Ñƒð¿Ð»ÐµÐºÑ• 2-Ñ… Ð¿Ñ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ð¹: Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÐ´Ñƒð¿Ð»ÐµÐºÑ• Ñ• Ñ•Ñ…Ð¾ / Ð±ÐµÐ· Ñ•Ñ…Ð¾
Ð”Ñ€Ð°Ð¹Ð²ÐµÑ€Ñ‹	Windows 7, Vista, 2003, XP, 2000, Linux (Kernel 2.4 a up built-in)
ÐŸÐ¸Ñ‚Ð¸Ð½Ð¸	ÐŸÐ¾ Ñˆð¸Ð½Ðµ USB, Ð½Ðµ Ñ‚Ñ€ÐµÐ±Ñƒð¸Ñ, Ð²Ð½ÐµÑˆÐ½ÐµÐ³Ð¾ Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¾Ñ‡Ð½Ð¸ÐºÐ° Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ•
ÐœÐ°Ñ‚ÐµÑ€Ð¸Ð» ÐºÐ¾Ñ€Ð¿Ñƒñ•Ð°	ÐŸÐ»Ð°Ñ•Ñ‚Ð¸ÐºÐ
Ñ•ÐºÑ•Ð¿Ð»Ñƒð°Ñ‚Ð¸Ð¸	0Â°Ð¡ ~ 55Â°C
Ð’Ð»Ð°Ð¶Ð½Ð¾Ñ•Ñ‚ÑŒ	5 ~ 95 % (Ð±ÐµÐ· ÐºÐ¾Ð½Ð´ÐµÐ½Ñ•Ð°Ñ‚Ð°)
Ð¢ÐµÐ¼Ð¿ÐµÑ€Ð°Ñ‚ÑƒÑ€Ð° Ñ…Ñ€Ð°Ð½ÐµÐ½Ð¸Ñ•	-20Â°Ð¡ ~ +75Â°C
Ð¡ÐµÑ€Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ‚Ñ‹	EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000- IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11. CISPR PUB. 22 and FCC Part 15 Class B
Ð•Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ðµ	USB-COMi+
Ð¡Ð´ÐµÑ€Ð¶Ð¼Ð¾Ðµ Ñƒð¿Ð°ÐºÐ¾Ð²ÐºÐ¸	USB-COMi+ CD, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ• Ð½Ð° Ð°Ð½Ð³Ð»Ð¸Ð¹Ñ•ÐºÐ¾Ð¼ Ñ•Ð·Ñ‹ÐºÐµ

ï¿½ï¿½ï¿½type=image,ypos=10,xpos=91.957777777778,width=6.0835,height=5.8246276595745ï¿½ï¿½ï¿½q
17.24 0 0 16.51 28.35 203.17 cm /I3 Do Q

Ð—Ð°Ð³Ñ€Ñƒð·Ð¸Ñ‚Ñœ Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñž (User Manual) Ð² Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ðµ PDF

Ð”Ñ€Ð°Ð¹Ð²ÐµÑ€Ñ‹, Ð´Ð¾ÐºÑƒÐ¼ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ• Ð¸ Ð´Ñ€.

Ðˆð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ‚Ð¸Ñ• Ð¾ Ð¿Ñ€Ð¾Ð´Ð°Ð²Ñ†Ðµ